



CSX.0359

CONSILEX EM DROP

Solución transparente repelente al agua para materiales porosos, efecto gota

Embalajes

- Bidón 5 l
- Bidón 25 l

Aplicación

- Pulverización sin aire a baja presión
- Pincel
- Rodillo

Familia
Consilex

Tipo
Soluciones silánicas o o siloxánicas en dispersión acuosa

Líneas de productos

- Aqua
- Building
- Opus
- Sanageb

Categorías funcionales

- Tratamientos hidrófugos de enlucidos y mamposterías
- Mejora de la capacidad hidrófuga e/o impermeabilidad de morteros, enlucidos y hormigones

Componentes
Monocomponente

Aspecto
Líquido

Descripción del del producto

CONSILEX EM DROP es una emulsión acuosa de silano, sin VOC, utilizada para hacer que los materiales de construcción absorbentes sean repelentes al agua y proporcionarles un elevado efecto perlado. Impregnación repelente al agua, incolora, no pelicular, protege enlucidos, sistemas de cemento, etc. Sin alteraciones cromáticas en las superficies tratadas.

Campos de uso

Impregnación, impermeabilización, tratamiento protector de suelos y revestimientos, en ladrillo, conglomerados de cemento o a base de cal en general, etc.

Características fundamentales



Conservabilidad:
12 meses



Exento de solventes



No inflamable



Peso específico:
0.95 kg/l



Resistente a los rayos UV



Temperatura de uso:
+5 / +35 °C



Usar con gafas protectoras



Usar con guantes protectores



Colores disponibles
Blanco

Limpieza instrumentos

- Agua

Soportes admitidos

- Enlucidos
- Hormigón
- Morteros de hormigón, al cal y mixtos
- Ladrillos

Modo de uso

Aplique el producto de manera uniforme, pulverizando a baja presión o con una brocha en una o varias capas, de ser posible sin interrupciones o intervalos de tiempo entre una capa y la siguiente, procurando obtener la máxima saturación del revestimiento de pared.

Preparación de los soportes

Se recomienda tratar superficies verticales o muy inclinadas previamente limpiadas de sales solubles y suciedad, teniendo cuidado de eliminar también las partes con poca adherencia superficial mediante cepillado y chorro de arena. Efectividad en microgrietas de hasta 0,3 mm. Aplicar sobre superficies secas. En caso de lluvia o lavado de las superficies, espere 3 días a una temperatura de al menos 20 °C antes del tratamiento.



www.azichem.com

Actualización del: **07/01/2021**

Las condiciones de venta y advertencias legales pueden consultarse en www.azichem.es/disclaimer

Almacenamiento y Conservación

Proteger del congelamiento Almacenar el producto en su embalaje original en ambiente fresco, seco y protegido del hielo y de la luz directa del sol Un inadecuado almacenamiento del producto puede resultar en una pérdida del rendimiento reológico Almacenar el producto a una temperatura entre +5°C y +35°C



Advertencias, Precauciones, Ecología

La información general, así como las indicaciones y las sugerencias de uso de este producto, indicadas en esta ficha técnica y, en su caso, proporcionadas también verbalmente o por escrito, corresponden al estado actual de nuestros conocimientos científicos y prácticos. Los datos técnicos y de rendimiento que se indican, en su caso, son el resultado de pruebas de laboratorio realizadas en un ambiente controlado y, como tales, pueden sufrir cambios en relación con las condiciones reales de aplicación.

Azichem Srl declina toda responsabilidad derivada de prestaciones inadecuadas relacionadas con un uso inadecuado del producto, o debida a efectos derivados de factores o elementos ajenos a la calidad del mismo, incluido el almacenamiento incorrecto.

Cualquier persona que tenga intención de utilizar el producto debe determinar, antes del uso, si este es o no adecuado para el uso previsto, asumiendo toda la responsabilidad consiguiente.

Las características técnicas y de rendimiento que se exponen en esta ficha técnica se actualizan periódicamente. Para una consulta en tiempo real, visite el sitio web: www.azichem.com. La fecha de revisión se indica en el espacio al lado. Esta edición anula y sustituye a cualquier otra anterior.

Se recuerda que el usuario está obligado a leer la Ficha de Seguridad más reciente de este producto, que contiene los datos físico-químicos y toxicológicos, las frases de riesgo y otra información para poder transportar, utilizar y desechar el producto y sus embalajes de forma segura. Para su consulta, visite el sitio web: www.azichem.com.

Está prohibido desechar el producto y/o el embalaje al medioambiente.

CONSILEX EM DROP es producido/distribuido por



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italia

info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Actualización del: **07/01/2021**

Las condiciones de venta y advertencias legales pueden consultarse en www.azichem.es/disclaimer