



CSX.0359

CONSILEX EM DROP

Solution hydrofuge concentrée, pour les matériaux alcalins et absorbants

Emballages

- Jerricane 5 l
- Jerricane 25 l

Application

- Pulvérisation airless à basse pression
- Pinceau
- Rouleau

Famille
Consilex

Lignes produits
• Aqua
• Building
• Opus
• Sanageb

Composants
Monocomposant

Typologie
Solution de silanes ou siloxanes en dispersion aqueuse

Catégories fonctionnelles
• Traitements hydrofuges de crépis et maçonneries
• Amélioration de la capacité hydrofuge et/ou imperméabilité de mortiers, crépis et bétons

Aspect
Liquide

Description du produit

CONSILEX EM DROP est une émulsion aqueuse de silane, sans VOC, utilisée pour imperméabiliser les matériaux de construction et leur donner un haut effet perlant. Solution hydrofuge, incolore, sans création de pellicule, protège les enduits, les systèmes en ciment, etc. Sans altérations chromatiques des surfaces traitées.

Champs d'application

Imprégnation, imperméabilisation, traitement de protection des sols et revêtements, en briques, conglomerats à base de ciments ou à base de chaux en tous genres, etc.

Caractéristiques fondamentales

 Conservabilité:
12 mois

 Non inflammable

 Poids spécifique:
0.95 kg/l

 Résistant aux rayons UV

 Sans solvants

 Température d'utilisation:
+5 / +35 °C

 Utiliser en portant des gants de protection

 Utiliser en portant des lunettes de protection

 Couleurs disponibles
Blanc

Nettoyage instruments

- Eau

Supports autorisés

- Crépis
- Béton
- Mortiers de béton, à la chaux et mixtes
- Briques

Mode d'emploi

Appliquer uniformément le produit, par nébulisation à basse pression ou avec un pinceau ou un rouleau, en prenant soin d'obtenir la meilleure saturation du support.

Préparation des supports

Nous conseillons de traiter des surfaces verticales ou très inclinées précédemment nettoyées des sels solubles et de la saleté, en ayant soin aussi d'éliminer les parties à faible adhérence superficielle au brossage et à l'hydrosablage. Efficacité dans les micro-fissures jusqu'à 0,3 mm. Appliquer sur les surfaces sèches. En cas de pluie ou de lavage des surfaces, attendre 3 jours à une température d'au moins 20° C avant l'application du traitement.

Stockage et Conservation

Craint le gel. Stocker le produit dans son emballage d'origine et dans un endroit frais, sec, à l'abri du gel et de la lumière directe du soleil. Une mauvaise conservation peut causer une perte des performances rhéologiques. Garder le produit à une température de stockage comprise entre +5°C et +35°C.

IF YOU WANT TO SOLVE IT
 azichem

www.azichem.com

Mise à jour du: **08/01/2021**
Conditions de vente et mentions
légales consultables sur
www.azichem.fr/disclaimer



Mises en garde, Précautions, **Ecologie**

Les informations générales, tout comme les indications et les conseils d'utilisation de ce produit, fournies dans cette fiche technique et éventuellement données même verbalement ou par écrit, correspondent à l'état actuel de nos connaissances scientifiques et pratiques. Les données et les prestations éventuellement fournies sont le résultat de tests de laboratoires conduits en milieu contrôlé et, en tant que tels, peuvent subir des modifications en relation aux conditions réelles de mise en œuvre.

Azichem Srl décline toute responsabilité dérivant de prestations inadéquates liées à l'usage impropre du produit ou liée aux effets dérivants de facteurs ou d'éléments étrangers à la qualité de ce dernier, y compris la mauvaise conservation. Qui souhaite utiliser le produit doit établir, avant l'utilisation, si celui-ci est plus ou moins conforme à l'utilisation prévu, en s'assurant toute responsabilité.

Les caractéristiques techniques et de fonctionnement contenues dans cette fiche technique sont mises à jour régulièrement. Pour une consultation en temps réel, se connecter au site : www.azichem.com. La date de révision est indiquée dans l'espace à côté. La présente édition annule et remplace toute autre précédente.

Nous rappelons que l'utilisateur doit lire la plus récente Fiche de sécurité de ce produit, contenant les données chimiques et physiques, les phrases de risque et d'autres informations pour pouvoir transporter, utiliser et éliminer le produit et son emballage de sécurité. Pour la consultation, visiter le site : www.azichem.com. Il est interdit de disperser le produit et/ou l'emballage.

CONSILEX EM DROP produit/distribué par



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Mise à jour du: **08/01/2021**
Conditions de vente et mentions
légales consultables sur
www.azichem.fr/disclaimer